



MACHINES FOR THE FOOD INDUSTRY
SINCE 1982

DESIGNED & MANUFACTURED IN ITALY

VACUUM BLENDER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO

AVAILABLE ALSO WITHOUT VACUUM
DISPONIBILE ANCHE SENZA SOTTOVUOTO



Unloading mode (high)
Modalità scarico (alta)



Loading mode (low)
Modalità carico (bassa)

Vacuum Blender 300L

The **Vacuum System** allows to obtain a compact mixed product without air bubbles, with a perfect cut, colour preservation and better shelf-life. Machine equipped with **hydraulic lifting system** for product discharge in appropriate holding tanks.

- **Mixing/blending time for approximately 170 kgs. of Russian Salad: 3-4 minutes**
- **Lifting of the lid and of the mixing tank by hydraulic system**
- **Mixing by 2 helical screw shafts, not intersecting**
- **Turning direction : FORWARD and BACKWARD + product discharge**
- **Automatic opening of the unloading door**

TECHNICAL FEATURES

Tank Capacity	300L / ~ 170 kg. of product
Power Supply	400V / 50Hz / 3p + T
Installed Power	4.5 kW
Vacuum Pump	20 mt³/h
Overall Dimensions	~ 1660 × 900 × h. 1080 mm (low position)
Loading height	~ 900 mm (discharge mode ~ 1680 mm)
Weight	~ 670 kg.

The output can be sensibly different according to the product and its viscosity.
GS Italia reserves the right to make all necessary alterations or technical improvements without notice.

Impastatrice Sottovuoto 300L

Il **Sistema Sottovuoto** consente di ottenere un impasto compatto, senza da bolle d'aria, con perfetta tenuta al taglio, colore e migliore *shelf-life*. Macchina dotata di **sistema di sollevamento idraulico** per lo scarico del prodotto in apposite vasche di stoccaggio.

- **Tempo di impasto: circa 3-4 minuti per 170 kg. di insalata russa**
- **Sollevamento del coperchio e della vasca di miscelazione mediante centralina idraulica**
- **Miscelazione mediante 2 alberi mescolatori a nastri elicoidali, non intersecanti**
- **Senso di marcia AVANTI e INDIETRO + scarico prodotto**
- **Apertura automatica del portello di scarico**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità Nominale	300Lt / ~ 170 kg. di prodotto
Alimentazione Standard	400V / 50Hz / 3p + T
Potenza Installata	4.5 kW
Pompa Vuoto	20 mt³/h
Dimensioni	~ 1660 × 900 × h. 1080 mm (posizione bassa)
Altezza di Carico	~ 900 mm (in modalità scarico ~ 1680 mm)
Peso	~ 670 kg.

La capacità produttiva può variare sensibilmente a seconda del prodotto e della sua consistenza.
GS Italia si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche tecniche che riterrà necessari.



G.S. Italia S.r.l.
Via Stelvio 193
I-21050 Marnate (VA)

(+39) 0331 389 142
info@gsitalia.com
www.gsitalia.com

**WE FILL FOOD
YOU FEEL GOOD**